

DESCRIEREA GENERALĂ:

- Benzi din plastic cu rezistență ridicată, confecționate din poliamide 6/6 (Nailon) ;
- Autostingere UL 94 V2;
- Sunt confecționate în două tipuri: ALB pentru aplicații obișnuite și NEGRU întărit pentru rezistență sporită și aplicații exterioare;

PROPRIETĂȚI:

Glow wire test

800 °C

Temperatură limită inferioară

-15 °C

Temperatură limită superioară

+60°C



STANDARDELE APLICATE: EN 50085-1; EN 50085-21

TIP	Dimensiuni (mm)	Culoare	U.M.	Ambalare (pungă)	Ambalare (cutie)
100x2,5	100x2,5	ALB/NEGRU	BUC	100	25000
120x2,5	120x2,5	ALB/NEGRU	BUC	100	25000
140x2,5	140x2,5	ALB/NEGRU	BUC	100	25000
160x2,5	160x2,5	ALB/NEGRU	BUC	100	20000
200x2,5	200x2,5	ALB/NEGRU	BUC	100	20000
150x3,6	150x3,6	ALB/NEGRU	BUC	100	10000
200x3,6	200x3,6	ALB/NEGRU	BUC	100	12000
250x3,6	250x3,6	ALB/NEGRU	BUC	100	4000
300x3,6	300x3,6	ALB/NEGRU	BUC	100	12000
200x4,8	200x4,8	ALB/NEGRU	BUC	100	10000
250x4,8	250x4,8	ALB/NEGRU	BUC	100	2500
300x4,8	300x4,8	ALB/NEGRU	BUC	100	10000
370x4,8	370x4,8	ALB/NEGRU	BUC	100	7500
300x7,6	300x7,6	ALB/NEGRU	BUC	100	4000
370x7,6	370x7,6	ALB/NEGRU	BUC	100	4000