

FIȘĂ TEHNICĂ COMBO Spiral Tip Mediu 750N

DESCRIEREA GENERALĂ:

- Flexibil și pliabil;
- Confecționat din policlorură de vinil dură (U-PVC);
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra;
- Se folosește în instalațiile electrice încastrate în tencuială;

PROPRIETĂȚI:

Rezistență la comprimare (forță de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$

>750N/5cm

Rezistență la impact (masă/înălțimea căderii) la -15°C

m:2kg/h=100mm

Temperatură limită inferioară

-5°C

Temperatură limită superioară

$+60^\circ\text{C}$

Rezistență dielectrică

2kv/15 min

Rezistența de izolație

>100 M Ω



STANDARDELE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004

TIP	Dimensiuni ext	Dimensiuni int	Culoare	lungime	Ambalare
16	16	11.5	GRI	50	50
20	20	15.3	GRI	50	50
25	25	19.2	GRI	50	50
32	32	25.4	GRI	50	50
40	40	31.5	GRI	25	25
50	50	40	GRI	25	25

Disponibil în urma comenzii și cu sîrmă galvanizată în interior pentru instalarea rapidă și ușoară a cablurilor